Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Регулятор перепада давления фланцевый для установки на подающем трубопроводе в компл. с обратными фланцами:							
	DN32, PN16, kv=12,5 м³/ч, ΔP=(0,2-1 бар)	AVP		ООО "Данфосс"	компл.	1		
	Импульсная трубка AV, материал - медь, Ø 6 х 1 мм, l = 1500 мм, с резьбовым фитингом R ½			ООО "Данфосс"	компл.	1		
	Клапан регулирующий VRG 3 с наружной резьбой:							
	DN25, PN16, Kvs=10 м³/ч	VRG 3		ООО "Данфосс"	шт.	1		
	Комплект резьбовых присоединительных фитингов для VRG 2/3 с наружной резбой (3 патрубка с прокладками)			ООО "Данфосс"	компл.	1		
	Термометр биметаллический:							
	радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бабышкой	БТ-5 2 2 1 1 (0-120 °С) G1/2 64 1,5		ЗАО "Росма"	компл.	1		
	радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бабышкой	БТ-5 2 2 1 1 (0-120 °С) G1/2 100 1,5		ЗАО "Росма"	компл.	2		
	осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бабышкой	БТ-5 1 2 1 1 (0-120 °С) G1/2 64 1,5		ЗАО "Росма"	компл.	1		
	Манометр общетехнический:							
	стандартное исполнение	ТМ-5 1 0 Р 0 0 (0-1,6 мПа) G1/2 1,5		ЗАО "Росма"	шт.	19		
	Трехходовой кран с натяжной гайкой:							
	DN15, PN25			ЗАО "Росма"	шт	19		
	Насос циркуляционный в комплекте с электродвигателем:							
	G=6,5 м³/ч; H=7,5 м; U=380 В	TOP-S 40/10 3 ~		ООО "ВИЛО РУС"	шт	2		
	Насос дренажный в комплекте с электродвигателем:	DRAIN TM 32/8		ООО "ВИЛО РУС"	шт	1		
	Шкаф управления насосами	SK 712		ООО "ВИЛО РУС"	шт	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата